FICHE SIGNALÉTIQUE

NETTOYANT À FOUR

SECTION I IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT: NETTOYANT À FOUR

TYPE DE PRODUIT: NETTOYANT À FOUR EN AÉROSOL

CLASSIFICATION SIMDUT: A, E

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX

NUMÉRO "CAS"	%	NOM(S) CHIMIQUE(S)	TOXICITÉ
1310-73-2	1-5	HYDROXIDE DE SODIUM	DL50ORALE(RAT) 500 mg/kg
74-98-6	1-5	PROPANE	NON DISPONIBLE
75-28-5	1-5	BUTANE	NON DISPONIBLE

SECTION III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE: AÉROSOL	ODEUR: NON-PARFUMÉE	pH (CONCENTRÉ): NON-APPLICABLE
POINT D'ÉBULLITION (°C): 100	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 1.0	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%): 100

SECTION IV RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (°C): AUCUN	MODE D'EXTINCTION: NON-APPLICABLE

TECHNIQUES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: UTILISER UN BROUILLARD D'EAU POUR GARDER LES CONTENANTS FROIDS.

RISQUES PARTICULIERS EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: CONTENU SOUS PRESSION. EXPOSER LE CONTENANT À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 49°C RISQUE DE LE FAIRE ÉCLATER.

SECTION V PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS DE SUREXPOSITION	**CLASSIFICATION DES RISQUES**	SYSTÈME D'EVALUATION
INGESTION: IRRITE LA VOIE GASTRO-INTESTINALE	SANTÉ: 3	0 = DANGER MINIME 1 = DANGER FAIBLE 2 = DANGER MOYEN 3 = DANGER SÉRIEUX 4 = DANGER GRAVE
INHALATION: IRRITE LA VOIE RESPIRATOIRE	INFLAMMABILITÉ: 0	
ABSORPTION DERMIQUE: INCONNUE	RÉACTIVITÉ: 2	
CONTACT AVEC LA PEAU: PEUT CAUSER DES BRULÛRES SÉVÈRES	**AVERTISSEMENT SPÉCIAL:** AUCUN	
CONTACT AVEC LES YEUX: PEUT CAUSER DES BRULÛRES SÉVÈRES ET DU DOMMAGE PERMANENT		

SECTION VI PREMIERS SOINS

INGESTION: NE PAS FAIRE VOMIR. FAIRE BOIRE 1-2 VERRES D'EAU. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INHALATION: EMMENER LE MALADE À L'AIR FRAIS. SI NÉCESSAIRE, DONNER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

LA PEAU: LAVER AVEC DE L'EAU ET DU SAVON PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

LES YEUX: RINCER AVEC DE L'EAU PENDANT 15 MINUTES. APPELER UN MÉDECIN IMMEDIATEMENT.

SECTION VII DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABLE: X INSTABLE:	ÉTATS À ÉVITER: TEMPÉRATURES PLUS HAUTES QUE 49°C ET LES SOURCES D'IGNITION

INCOMPATIBILITÉ (*Matériaux à éviter*): AGENTS COMBURANTS, ACIDES PUISSANTS, RÉDUCTEURS, MATIÈRES ORGANIQUES, MÉTAUX

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: CO, CO_2, VAPEURS CAUSTIQUES, FUMÉE

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: PEUT SE PRODUIRE: NE SE PRODUIRA PAS: X

SECTION VIII MESURES PRÉVENTIVES

GANTS DE PROTECTION: OUI	PROTECTION DES YEUX: OUI	VENTILATION: LOCALE: GÉNÉRALE: X

PROTECTION RESPIRATOIRE (*Genre*): NON (LORS DE L'UTILISATION NORMALE DU PRODUIT)

AUTRE(S) ÉQUIPEMENT(S) DE PROTECTION (*Genre*): AUCUN

MESURE À PRENDRE EN CAS DE FUITE DU PRODUIT: VENTILER. RINCER LES PETITS DÉVERSEMENTS AVEC DE L'EAU. RAMASSER LES GRANDS DÉVERSEMENTS AVEC UN MATÉRIEL ABSORBANT POUR LES ÉLIMINER. NEUTRALISER LES RÉSIDUS AVEC DE L'ACIDE ACÉTIQUE DILUÉ.

TRAITEMENT DES DÉCHETS: NE PAS PERCER NI INCINÉRER. SUIVRE LES MÉTHODES D'ENLÈVEMENT NORMALES SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE ET DE MANIPULATION: ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AÉRÉ, À UNE TEMPÉRATURE MOINS DE 50°C.

AUTRE(S) MESURE(S) DE PRÉCAUTION: SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE.

NIP: 1950	CLASSIFICATION TMD: 2.2 (8)	# D'URGENCE (TMD SEULEMENT) :(613) 996-6666 ($ VIRÉS)

SECTION IX PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR: D.R. DUNLOP	# DE TÉLÉPHONE: (613) 745-6861	DATE: LE 5 OCTOBRE, 2001	**MSDS.111**

LES PRODUITS DUSTBANE LIMITÉE, 25 PLACE PICKERING, OTTAWA, ONTARIO, K1G 5P4

NETTOYANT À FOUR

"En raison de sa formule alcaline, le nettoyant àfour (type aérosol) enlève efficacement et rapidement les dépôts de matière grasse, de suie et de carbone."

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Empaquetage pratique – efficace et facile à utiliser
Ne contient aucun CFC – aucun effet nocif sur la couche d'ozone de la terre
Mousse adhérente – mousse épaisse adhère aux surfaces verticales
Versatile – peut être utilisé pour un nettoyage immédiat (30 minutes) ou pendant la nuit.

UTILISATIONS

Peut être utilisé sur les fours, plaques chauffantes, les friteuses, les barbecues et les grils ainsi que les surfaces verticales.

MODE D'EMPLOI

Utiliser des gants de caoutchouc. Enlever les grilles du four. Bien agiter. Tenir le contenant droit à 20-30 cm de la surface à nettoyer. Vaporiser suffisamment de produit afin de recouvrir toutes les parois. Laisser agir pendant 30 minutes ou toute la nuit. Bien essuyer avec une éponge ou un chiffon humide. NE PAS UTILISER DANS LES FOURS AUTO-NETTOYANTS. Eviter tout contact avec les prises électriques, thermostats, ampoules et les surfaces chromées, émaillées ou peintes.

SPÉCIFICATIONS

Apparence	aérosol
Fragrance	aucune
SIMDUT	oui
TMD	oui